

## PIELĘGNACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH MAZURSKA DESKA™

### PARKETTREINIGER - MYDŁO DO PARKIETU

#### OPIS

To detergent wyprodukowany z naturalnego mydła o neutralnym pH do czyszczenia drewnianych podłóg lakierowanych lub impregnowanych olejem. Przyjemnie perfumowany, usuwa brud i tłuszcz, nie uszkadzając powłoki lakierniczej, czyści skutecznie, ale jednocześnie delikatnie. Idealny do codziennego czyszczenia.



#### SPOSÓB UŻYCIA



W przypadku dużych powierzchni dodaj miarę parkettreiniger do połowy wypełnionego wiadra ciepłej wody.



Oczyść za pomocą mopa lub dobrze wyciśniętej szmatki. Nie trzeba płukać.



W przypadku uporczywych plam lub małych powierzchni: dodaj niewielką ilość produktu bezpośrednio na wilgotną szmatkę i przetrzyj.

#### PARKIETWASCH – WOSK NA BAZIE WODY

Przeznaczony do konserwacji czasowej, raz na pół roku.

#### OPIS

Jest to bezrozpuszczalnikowa emulsja woskowa, przeznaczona do ochrony i odnowy podłogi, zniszczonej przez zużycie. Skład naturalnych wosków ze środkami powierzchniowo czynnymi zapewnia przyjemny połysk i odporność na częste ruchy. Idealny do zabezpieczania olejowanych i lakierowanych podłóg drewnianych. Dostępne w klasycznej wersji błyszczącej i matowej, efekt naturalny. Przybliżona wydajność: 60-70 m<sup>2</sup> / L




#### SPOSÓB UŻYCIA



Jeśli pielęgnowany parkiet wymaga wykończenia regeneracyjnego, zaleca się woskowanie za pomocą Extra Strong Wood Stripper.



Splucz wszelkie pozostałości i wysuszyć równomiernie wosk na całej powierzchni za pomocą szmatki.



Pozostawić do wyschnięcia na 1-2 godziny.



Produkt zapewnia błyszczący film, odporny na detergenty i odciski palców. Jeśli to konieczne, powtórz operację.

Mazurska Deska PODŁOGI Sławomir Trzcіński, Dariusz Trzcіński, Janusz Trzcіński Spółka Cywilna  
Sosnowa 12|12-140 Świątajno|NIP 7451849296|REGON 369269331

Zakład produkcji

Sosnowa 12|12-140 Świątajno|tel. +48 519 199 551|biuro@mazurskadeska.pl

#### POZOSTAŁE INFORMACJE

Regularne czyszczenie jest gwarancją utrzymania deski w dobrym stanie. Można użyć miękkiej szczoteczki lub odkurzacza z miękką końcówką, aby usunąć drobne zanieczyszczenia i kurz.

Należy unikać stosowania agresywnych detergentów i używać tylko chemii przeznaczonej do podłóg lakierowanych.

Unikać narzędzi, które mogą uszkodzić nawierzchnię podłogi. Lakier jest substancją powłokotwórczą, ale i jego można uszkodzić. Należy unikać kontaktu z wodą. Lakier jest wodoodporny, co jednak nie oznacza, że nie należy chronić deski przed nadmiernym zawilgoceniem. Wszelkie cieczce trzeba jak najszybciej zmywać. Woda i wilgoć mogą powodować uszkodzenia powierzchni, w tym zarysowania. Unikać również ostrej i intensywnej eksploatacji. Deski malowane lakierem są trwałe, ale nadal narażone na uszkodzenia mechaniczne, takie jak zarysowania. Wszelkie zarysowania mechaniczne nie podlegają gwarancji. Należy unikać stawiania i przesuwania ciężkich przedmiotów, chodzenia w butach. Pod meblami należy stosować odpowiednie do wagi filce. Unikać ekstremalnych temperatur, które mogą mieć wpływ na wgląd deski. Unikać pozostawiania gorących przedmiotów. Może to powodować powstawanie plam i uszkodzeń. Ważne jest utrzymanie właściwego nawilżenia powietrza. W przypadku zbyt suchego powietrza może dojść do uszkodzenia deski dębowej. Dlatego ważne jest utrzymanie odpowiedniego nawilżenia w pomieszczeniu, szczególnie w okresie zimowym, kiedy wilgotność powietrza jest niska. Należy stosować regularne przeglądy i konserwację deski, które mogą pomóc wykryć uszkodzenia nawet już przed ich powstaniem. W razie potrzeby można stosować specjalistyczne środki do pielęgnacji podłóg.