

PIELĘGNACJA PODŁÓG OLEJOWOSKOWANYCH

MAZURSKA DESKA™

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I PIELĘGNACJI OLEJOWOSKOWANYCH PODŁÓG MAZURSKA DESKA

Informacje ogólne

Powierzchnie obciążone pokryte systemem Osmo charakteryzują się dużą odpornością na zabrudzenia bieżące (zabrudzenia od obuwia, zaplamienia i inne).

Nasze powłoki, to zaawansowana technologicznie mieszanina naturalnych olejowosków oraz twardych naturalnych wosków pochodzenia roślinnego. Pigmenty wykorzystane w produktach koloryzujących Osmo, mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, co oznacza, że są w pełni naturalne i ekologiczne.

Największym zagrożeniem dla powłok naszych podłóg jest piasek pod obciążeniem ludzkiego ciała, ponieważ zewnętrzna powłoka jest bardzo twarda i przez to, jak każda podłoga drewniana, podlega zarysowaniom. Dlatego też pielęgnacja powierzchni ma kluczowe zastosowanie w użytkowaniu.

Pielęgnując uzupełniamy powłoki twardych wosków, które przy powierzchniach podlegają wcieraniu. Podłogi pokryte tym systemem są bardzo trwałe, a system pielęgnacji jest kompletny i łatwy w aplikacji.

Zalecenia pielęgnacji bieżącej i okresowej:

1. Po zamontowaniu podłogi przez 7 dni nie przykrywaj podłogi dywanem czy folią polietylenową (w razie konieczności przykryj teksturą falistą).
2. Pierwszą konserwację wykonaj **Środkiem do czyszczenia i pielęgnacji Wosku 3029**, a w przypadku podłogi białej **Środkiem do czyszczenia i pielęgnacji Wosku, Biały 3087**. Wykonujemy ją po ułożeniu podłogi.
3. Pielęgnację bieżącą wykonujemy z użyciem **Koncentratu Wisch-Fix 8016**.
4. Zabezpiecz meble systemem podkładek filcowych, a pod fotele z kółkami zastosuj specjalistyczne maty ochronne.
5. Zastosuj system zbierania brudu (wycieraczki przed wejściem i po wejściu do obiektu, domu czy mieszkania). Prawidłowo zaprojektowany system wycieraczek powinien zawierać 3 strefy czyszczenia: zgrubną, pośrednią i osuszającą. W użytku publicznym system zbierania brudu powinien wynosić minimum 2,5 metra bieżącego ciągu czyszczącego.
6. Podłogę z kolekcji MAZURSKI VINTAGE po raz pierwszy czyścimy na mokro po upływie 4 tygodni od montażu. Do tej pory tylko pielęgnacja sucha.

7. Podłogę z kolekcji MAZURSKI VINTAGE czyścimy za pomocą środka **Floorservice Parkettreinger**. Należy wymieszać 100 ml środka z 10 l czystej wody, następnie podłogę czyścić za pomocą wilgotnej (dobrze odciśniętej szmatki). W celu utrzymania podłogi w należyтым stanie niezbędne jest (w zależności od stopnia zużycia) przeprowadzanie konserwacji za pomocą oleju **Floorservice Pflegeol**. Najpierw podłogę dokładnie umyć za pomocą środka **Floorservice Parkettreinger**, następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Na małych powierzchniach nanosić **Floorservice Pflegeol**. Cienko szmatką niepozostawiającą włosków zgodnie z kierunkiem słoików. Na dużych powierzchniach spryskać podłogę preparatem **Floorservice Pflegeol**, a następnie wetrzeć olej konserwujący za pomocą maszyny polerującej używając białego grubego pada. 1 litr oleju do konserwacji wystarcza na około 70-100 m powierzchni. Czas schnięcia od 6 do 12 godzin.
8. Usuwać zawsze na bieżąco piasek i kurz z powierzchni Osmo (odkurzacz, ściereczka, mop).
9. Oddziel gumowe elementy wyposażenia domu lub przedmioty od powłok Osmo (powłoki mogą reagować z gumą).
10. Do codziennego mycia używaj środka o nazwie **Koncentratu Wisch-Fix 8016** wg. zaleceń karty aplikacji. Podłogę zawsze należy myć wilgotnym ale nieociekającym mopem (nadmiar wilgoci wytrzyj suchą szmatką).
11. Miejscowe intensywne zabrudzenia usuwać **Sprayem do Pielęgnacji i Czyszczenia Wosku 3029 Spray** lub **Środkiem do czyszczenia i pielęgnacji Wosku 3029** (wg. karty aplikacji).
12. W czasie prac remontowych zabezpiecz podłogę przed zniszczeniem (np. teksturą falistą)
13. Głębokie uszkodzenia powłok Osmo należy zeszlifować delikatnie papierem o granulacji 150, a w przypadku podłóg szrotkowanych przeszlifować papierem ściernym o granulacji 150 i wyszczotkować szrotką z metalowym lub winylowym włosiem, a następnie odpylić i nanieść (np. szmatką) adekwatny do zastosowanego wosk olejny (np. 3032 lub kolorowy w przypadku podłóg barwionych) we właściwej ilości powłok.
14. Pomieszczenia w których użytkowana będzie podłoga należy wyposażyć w: termometr pokojowy, wilgotnościomierz, nawilżacz powietrza. Regularnie przewietrzać pomieszczenia (nie dotyczy okresu zimowego) i utrzymywać wilgotność względną powietrza na poziomie 45 – 60%, a temperaturę powietrza w zakresie 18 – 24 st. C. W okresie zimowym – **grzewczym bezwzględnie stosować nawilżacze powietrza** w celu utrzymania wymaganej wilgotności względnej, jest to warunkiem gwarancji.



**Koncentrat
Wisch-Fix 8016**



**Spray do Pielęgnacji
i Czyszczenia Wosku
3029 Spray**



**Koncentratu
Wisch-Fix 8016**



**Środkiem do
czyszczenia
i pielęgnacji Wosku
3029**